

CLASIFICADORA CE2000

CAPACIDAD: 2 a 3 Toneladas/Hora.



RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 2 a 3 Toneladas/Hora.

- **Función:** Limpieza del material a clasificar.
- **Longitud:** De 3000 mm de largo y 1850 mm de Ancho y 2600mm de alto.
- **Peso:** 1300 Kg Aproximadamente.
- **Estructura:** Chasis reforzado construido en chapa plegada 3/16" de espesor, creando resistencia para su carga. Sus laterales son desmontables y también tienen 3/16". Confiable y resistente para circular por caminos en mal estado.
- **Zarandon:** Construido completamente con chapa plegada de 1.2mm de espesor brindando resistencia y durabilidad. Compuesto por 3 otros planos de zarandas. Este zarandon trabaja con un sistema de zarandeo circular, permitiendo a la semilla encontrar más rápido el orificio de la zaranda.
- **Limpieza:** Esferas de gomas de 35mm.
- **Accionamiento:** La clasificadora viene con la adaptación para el motor eléctrico y para el motor a explosión. De fábrica la máquina sale equipada con un motor eléctrico Trifásico de 5,5 HP.
- **Ventilación:** Compuesta por 8 (ocho) paletas internas balanceadas y una pantalla para regular el caudal del aire.
- **Alimentación:** Cinta de carga granel a correa de 100 mm de ancho con paletas de goma de 35 mm de alto cada 120mm de separación
- **Descarga:** Todas las impurezas pesadas, granos chicos y partidos, como impurezas livianas son despedidas por un costado de la máquina, mientras que por el otro costado se obtendrá el grano limpio clasificado. Todas las boquillas vienen con bolseros para sostener las bolsas.
- **Cinta de descarga de granel:** Tiene 4300 mm de largo, Trabaja a correa con paletas de goma igual que la Noria de Carga Granel.