

# CLASIFICADORA DUAL MAX

CAPACIDAD: 10/12 Toneladas/Hora.



# RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS





Cinta  
alimentadora

Cinta Descarga Granel

Chimango Descarte



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**CAPACIDAD:** 10 a 12 Toneladas/Hora.

• **Función:** Limpieza del material a clasificar.

• **Longitud:** De 4000 mm de largo y 2200 mm de Ancho y 2600mm de alto.

• **Peso:** Variable según longitud.

• **Estructura:** Chasis reforzado de chapa plegada 3/16" . 4000 Kg de resistencia para su carga. Laterales desmontables de 3/16".

• **Zarandon:** Chapa plegada de 1.2mm. Compuesto por planos de zarandas. Trabaja con un sistema de zarandeo circular, permitiendo a la semilla encontrar más rápido el orificio de la zaranda.

• **Limpieza:** Esferas de gomas de 35mm.

• **Accionamiento:** Adaptación para el motor eléctrico y a explosión. De fábrica sale equipada con un motor eléctrico Trifásico de 13,5 HP.

• **Ventilación:** Compuesta por 8 (ocho) paletas internas balanceadas, por un variador de velocidad y una pantalla para regular el caudal del aire.

• **Alimentación:** Cinta de carga granel a correa de 200 mm de ancho con paletas de goma de 35 mm de alto. Se complementa con un Chimango Recolector .

• **Descarga:** Todas las impurezas son despedidas por un costado de la maquina, mientras que por el otro se obtendrá el grano limpio clasificado. Todas las boquillas vienen con bolseros para sostener las bolsas.

• **Cinta de Descarga Granel:** 4700 mm de largo. Trabaja a correa con paletas de goma igual que la Cinta de Carga Granel.

• **Chimango de Descarte:** 4000 mm de largo. Expulsa los granos partidos y todo lo que circule debajo de la zaranda.

• **Chimango Recolector:** 3000 mm de largo. Extrae material debajo de silos, camiones, y silo bolsas.

• **Accesorios:** Se le pueden adaptar los siguientes accesorios:

• **Desbarbador:** Adaptado sobre la tolva de recepción de la clasificadora. Desviste al trigo, avena y demás semillas.

• **Balanza de Corte Automático:** Esta sujeta al parante lateral de la clasificadora y viene incorporada una tolva de abastecimiento de 150 Kg para un trabajo continuo. Es rebatible para trabajar y para trasladar.

• **Elevador de Bolsa:** A bullonado al cruce lateral de la clasificadora, donde expulsa la semilla limpia para que trabaje más fluidamente. Accionado mediante pedal. Freno para un descenso no tan brusco.

**INDUSTRIAS RULY S.R.L**

BV. COLON 4535 - (2170) CASILDA - SANTA FE - ARGENTINA  
+54 3464-425980 / 428362 - móvil +54 9 3464-449276

[WWW.INDUSTRIASRULY.COM.AR](http://WWW.INDUSTRIASRULY.COM.AR)