

CLASIFICADORA DZF 3000



RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 20 Toneladas/Hora.

- **Función:** Limpieza del material a clasificar.
- **Longitud:** 4000 x 1880 x 2600mm
- **Peso:** Variable según longitud.
- **Estructura:** Construido en chapa plegada de 3/16" de espesor con posibilidad de abullonar al suelo. Patas desmontables de 400 y 1000 mm.
- **Zarandon:** Construido completamente con chapa plegada de 1.2mm de espesor brindando. Compuesto por un cajón de 1500 x 2000mm, el cual contiene 1 (uno) plano de zaranda y por otro cajón de 1500 x 3000mm, el cual contiene 2 (dos) planos de zarandas iguales. Sistema de zarandeo circular, permitiendo a la semilla encintrar más rápido el orificio de la zaranda.
- **Limpieza:** Esferas de gomas de 35mm.
- **Accionamiento:** Motor de 2 HP para mando del zarandon y de 5,5 HP para ventilador.
- **Ventilación:** Compuesta por 12 (doce) paletas internas balanceadas, por un variador de velocidad y una pantalla para regular el caudal del aire. Tiene 1500mm de ancho y 600 mm de diámetro, esta constituido con chapa plegada de 1.2 y 1.6 mm de espesor. El tacho del ventilador esta dividido en 2 para que tenga mejor circulación de aire.
- **Alimentación:** Se deja a libre disposición del cliente. Posee una tolva de recepción en su parte superior.
- **Descarga:** Todas las impurezas pesadas, granos chicos y partido, como impurezas livianas son despedidas por un costado de la maquina, mientras que por el otro costado se obtendrá el grano limpio clasificado. Todas las boquillas son por caída por gravedad.

