

CLASIFICADORA ZS5000

CAPACIDAD: 5/6 Toneladas/Hora.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 5 a 6 Toneladas/Hora.

• **Función:** Limpieza del material a clasificar.

• **Longitud:** De 4000 x 2200 x 2600mm.

• **Peso:** Variable según longitud.

• **Estructura:** Chasis reforzado de chapa plegada 3/16" de espesor. 4000 Kg de resistencia para su carga. Laterales desmontables de 3/16" de espesor.

• **Zarandon:** Construido en chapa plegada de 1.2mm de espesor. Compuesto por planos de zarandas. Trabaja con un sistema de zarandeo circular, permitiendo a la semilla encontrar más rápido el orificio de la zaranda.

• **Limpieza:** Esferas de gomas de 35mm.

• **Accionamiento:** Adaptación para motor eléctrico y motor a explosión. De fábrica la maquina sale equipada con un motor eléctrico Trifásico de 10 HP.

• **Ventilación:** Compuesta por 8 (ocho) paletas internas balanceadas, por un variador de velocidad y una pantalla para regular el caudal del aire.

• **Alimentación:** Incorporado con Cinta de carga granel a correa de 100 mm de ancho con paletas de goma de 35 mm de alto. Se complementa con Chimango Recolector.

• **Descarga:** Todas las impurezas son despedidas por un costado de la maquina y por el se obtendrá el grano limpio clasificado. Todas las boquillas vienen con bolseros para sostener las bolsas.

• **Cinta de Descarga Granel:** 4700 mm de largo. Trabaja a correa con paletas de goma igual que la Cinta de Carga Granel.

• **Chimango de Descarte:** 4000 mm de largo. Expulsa los granos partidos y todo lo que circule debajo de la zaranda.

• **Chimango Recolector:** 3000 mm de largo. Extraer material debajo de silos, camiones, y silo bolsas.

• **Accesorios:** Se le pueden adaptar los siguientes accesorios:

• **Desbarbador:** Adaptado sobre tolva de recepción de la clasificador. Desviste trigo, avena y demás semillas.

• **Balanza de Corte Automático:** Sujeta al parante lateral de la clasificador. Incorpora una tolva de abastecimiento de 150 Kg para trabajo continuo. Es rebatible para trabajar y para trasladar.

• **Elevador de Bolsa:** Abullonado al cruce lateral de la clasificador, donde expulsa la semilla limpia para que trabaje más fluidamente. Accionado mediante pedal. Freno para un descenso no tan brusco.

INDUSTRIAS RULY S.R.L

BV. COLON 4535 - (2170) CASILDA - SANTA FE - ARGENTINA
+54 3464-425980 / 428362

VISITE NUESTRO WEBSITE PARA VER TODA
LA INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

WWW.INDUSTRIASRULY.COM.AR